



UNI DİŞLİ POMPA

UNI GEAR PUMP



SEMBOL
SYMBOL

UNI

Giriş Basıncı
Inlet Pressure

0.7 / 1.5 bar


Viskozite Seviyesi
Viscosity Range

-12/100 cSt

Sıvı Sıcaklığı
Fluid Temperature

-10 °C+80 °C

YÖN
ROTATION



Çalışma Basıncı
Working Pressure

≥200 bar

≤200 bar

Kirlilik
Contamination

NAS 1638

11

12

Kirlilik
Contamination

ISO 4406

20/17

21/18

Filtre
Filtration




25 µm

40 µm

KOD CODE	DEBİ DISPLACE. (cm ³ /rev)	ÇALIŞMA BASINCI WORKING PRESS. (Bar)	MAX. BASINÇ MAX. PRESSURE (Bar)	MIN (RPM)	MAX. (RPM)	A (mm)	B YAĞ GİRİŞİ OIL INLET	C/D YAĞ ÇIKIŞI OIL OUTLET	AĞIRLIK WEIGHT (kg)
CTM330272	27	270	470	400	1500	151	R 1"	R 3/4"	10

TEKNİK ÇİZİM
TECHNICAL DRAWING

6X21X25
(21UNI225)



ÖZCİHAN MAKİNA
POWER TAKE OFF (PTO) / SPLITSHAFT PTO
HYDRAULIC PUMPS