



# ISO DİŞLİ POMPA

## ISO GEAR PUMP



SEMBOL  
SYMBOL



ISO

Giriş Basıncı  
Inlet Pressure

0.7 / 1.5 bar


Viskozite Seviyesi  
Viscosity Range

-12/100 cSt

Sıvı Sıcaklığı  
Fluid Temperature

-10 °C+80 °C

YÖN  
ROTATION



Çalışma Basıncı  
Working Pressure

≥200 bar

≤200 bar

Kirlilik  
Contamination

NAS 1638

11

12

Kirlilik  
Contamination

ISO 4406

20/17

21/18



Filtre  
Filtration

25 µm


40 µm

| KOD<br>CODE | DEBİ<br>DISPLACE.<br>(cm <sup>3</sup> /rev) | ÇALIŞMA BASINCI<br>WORKING PRESS.<br>(Bar) | MAX. BASINÇ<br>MAX. PRESSURE<br>(Bar) | MIN<br>(RPM) | MAX.<br>(RPM) | A<br>(mm) | B<br>YAĞ GİRİŞİ<br>OIL INLET | C/D<br>YAĞ ÇIKIŞI<br>OIL OUTLET | AĞIRLIK<br>WEIGHT<br>(kg) |
|-------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------|-----------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| CTM430732T  | 73                                          | 220                                        | 420                                   | 400          | 1500          | 206       | R 1"                         | R 3/4"                          | 14                        |


TEKNİK ÇİZİM  
TECHNICAL DRAWING



6x21x25  
(21UN1221)



8x32x36  
(DIN5462)



ÖZCİHAN MAKİNA  
POWER TAKE OFF (PTO) / SPLITSHAFT PTO  
HYDRAULIC PUMPS